

# Especificação Técnica do Produto

## Luva de proteção Anti-Impacto

Luva de segurança confeccionada em couro bovino tipo vaqueta, com reforço interno na palma resistente ao corte **TDM-F**, reforço interno entre os dedos polegar e indicador, reforço nos dedos, dorso e punho em borracha termoplástica para proteção contra impactos.



### APLICAÇÕES

Óleo e Gás, Manutenção, Mineração, Construção Civil, Logística e outras Indústrias.

### RESULTADO NORMAS TÉCNICAS



44444FP

Normas de Especificação: BS EN 388:2016 + A1:2018, ISO 21420:2020 + A1:2022

#### RESULTADOS DE RESISTÊNCIA MECÂNICA

ENSAIOS	NÍVEIS DE DESEMPENHO
Resistência à abrasão	Nível 4
Resistência ao corte por lâmina	Nível 4
Resistência ao rasgamento	Nível 4
Resistência à perfuração por punção	Nível 4
<b>Resistência ao corte TDM</b>	<b>Nível F</b>
Teste de impacto	Nível P

REFERÊNCIA  
LI 03

CA 51.347  
(válido até 26/09/2029)

COMPOSIÇÃO Vaqueta e  
borracha termoplástica

VALIDADE DO PRODUTO  
5 anos

COR  
Cinza (natural)

TAMANHOS  
7 (P)  
8 (M)  
9 (G)  
10 (GG)  
11 (XG)

TAMANHOS DO  
PUNHO  
Curto  
Médio

### INSTRUÇÕES DE CONSERVAÇÃO

- Armazenar em local seco e arejado.
- Não recomenda-se a higienização.
- Não submeter a umidade excessiva.
- Ao notar rasgos ou furos, troque o equipamento.

Documento de uso exclusivo da DESIRE. É proibida sua reprodução e veiculação sem autorização.

# Especificação Técnica do Produto

## Luvas de proteção Anti-Impacto

Luva de segurança confeccionada em couro bovino tipo vaqueta, com reforço interno na palma resistente ao corte **TDM-F**, reforço interno entre os dedos polegar e indicador, reforço nos dedos, dorso e punho em borracha termoplástica para proteção contra impactos.

### APLICAÇÕES

Óleo e Gás, Manutenção, Mineração, Construção Civil, Logística e outras Indústrias. Proteção das mãos dos usuários contra agentes abrasivos, escoriantes, cortantes e perfurantes.

### RESULTADO NORMAS TÉCNICAS

**EN 388** Normas de Especificação: BS EN 388:2016 + A1:2018, ISO 21420:2020 + A1:2022



44444FP

### RESULTADOS DE RESISTÊNCIA MECÂNICA

#### ENSAIOS

	NÍVEIS DE DESEMPENHO
Resistência à abrasão	Nível 4
Resistência ao corte por lâmina	Nível 4
Resistência ao rasgamento	Nível 4
Resistência à perfuração por punção	Nível 4
<b>Resistência ao corte TDM</b>	<b>Nível F</b>
Teste de impacto	Nível P

### INSTRUÇÕES DE CONSERVAÇÃO

- Armazenar em local seco e arejado.
- Não recomenda-se a higienização.
- Não submeter a umidade excessiva.
- Ao notar rasgos ou furos, troque o equipamento.



### REFERÊNCIA LI 03

CA 51.347  
(válido até 26/09/2029)

COMPOSIÇÃO  
Vaqueta e borracha termoplástica

VALIDADE DO PRODUTO  
5 Anos

COR  
Cinza (natural)

TAMANHOS  
7 (P)  
8 (M)  
9 (G)  
10 (GG)  
11 (XG)

### TAMANHO DO PUNHO

Curto  
Médio  
Longo

Documento de uso exclusivo da DESIRE. É proibida sua reprodução e veiculação sem autorização.